

HFM MK 16

Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 1,5

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma B |
| Przyłącze 2 | przyłącze pomiarowe M 16 x 1,5 |
| Typ konstrukcji | kołnierz wkręcany z przyłączem pomiarowym |
| Zakres dostawy | z kapturkiem zamykającym |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | maks. ciśnienie robocze (bar) |
|------------------|------------|-------------------------------|
| HFM MK 12-1.5-16 | M 12 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 14-1.5-16 | M 14 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 16-1.5-16 | M 16 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 18-1.5-16 | M 18 x 1,5 | 400 |
| HFM MK 20-1.5-16 | M 20 x 1,5 | 400 |

Części zamienne

HFM VK Kołpak zamykający