

# HFM MKR S

Przyłącze pomiarowe, seria wtykowa

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	forma B
Przyłącze 2	przyłącze wtykowe do przyrządów pomiarowych
Typ konstrukcji	kołnierz wkręcany z przyłączem pomiarowym
Zakres dostawy	z wtykiem zamykającym i kołkiem ustalającym
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



## Artykuł

Oznaczenie	G1	maks. ciśnienie robocze (bar)
HFM MKR 1/8 S	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 S	G 1/4" -19	400
HFM MKR 3/8 S	G 3/8" -19	400
HFM MKR 1/2 S	G 1/2" -14	400
HFM MKR 3/4 S	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1 S	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4 S	G 1.1/4" -11	400
HFM MKR 1 1/2 S	G 1.1/2" -11	400

## Części zamienne

HFM ST Wtyk zamykający do złączki wtykowej DN 2