

# HFM MMA S

## Przyłącze do manometru

### Właściwości

<b>Przyłącze 1</b>	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie o-ringiem
<b>Przyłącze 2</b>	przyłącze wtykowe do przyrządów pomiarowych
<b>Typ konstrukcji</b>	kołnierz nakręcany z przyłączem pomiarowym
<b>Uzupełnienie typu konstrukcji</b>	do mocowania w przegrodach
<b>Zakres dostawy</b>	z przeciwnakrętką i o-ringiem
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany



### Artykuł

Oznaczenie	G1	maks. ciśnienie robocze (bar)	OR
HFM MMA 1/4 S	G 1/4" -19	400	5,0 x 1,5
HFM MMA 1/2 S	G 1/2" -14	400	9,0 x 1,8

### Warianty produktu

HFM MMA S VA Przyłącze do manometru, stal szlachetna

### Części zamienne

HFM ST Wtyk zamykający do złączki wtykowej DN 2