# HFM MMD VA

Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie o-ringiem |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint wewnętrzny M 16 x 2 |
| **Typ konstrukcji** | przyłącze bezpośrednie do manometru |
| **Zakres dostawy** | z o-ringiem |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Materiał** | stal szlachetna |




## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | maks. ciśnienie robocze (bar) | OR |
|---|---|---|---|
| **HFM MMD 1/4 VA** | G 1/4" -19 | 630 | 5,0 x 1,5 |
| **HFM MMD 1/2 VA** | G 1/2" -14 | 630 | 9,0 x 1,8 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **HFM MMD** | Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2, stal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*