# HFM SKE VA
Wąż pomiarowy

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | Urządzenia i akcesoria pomiarowe |
| **Typ konstrukcji** | przewód elastyczny DN 2 z przyłączami pomiarowymi M 16 x 2 |
| **Warstwa wewnętrzna** | poliamid |
| **Wkład** | oplot aramidowy |
| **Warstwa zewnętrzna** | poliuretan |
| **Zakres dostawy** | z osłoną przeciwpyłową |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Czynniki robocze** | płyny na bazie oleju mineralnego i glikolu |



## Wskazówka

Przyłącza są wykonane ze stali szlachetnej.

## Artykuł

| Oznaczenie | Ø zewnętrzna (mm) | Ø wewnętrzna (mm) | maks. ciśnienie robocze (bar) | Promień gięcia min. (mm) | Długość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HFM SKE 200 VA** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 200 |
| **HFM SKE 300 VA** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 300 |
| **HFM SKE 400 VA** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 400 |
| **HFM SKE 630 VA** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 630 |
| **HFM SKE 800 VA** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 800 |
| **HFM SKE 1000 VA** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1000 |
| **HFM SKE 1500 VA** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 1500 |
| **HFM SKE 2000 VA** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2000 |
| **HFM SKE 2500 VA** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 2500 |
| **HFM SKE 3200 VA** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 3200 |
| **HFM SKE 4000 VA** | 5,5 | 2 | 630 | 35 | 4000 |

## Warianty produktu

**HFM SKE**

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*