# XHFM T HL / XHFM T HS


Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2

HANSA FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1 + 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1 + 2** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Przyłącze 3** | przyłącze pomiarowe M 16 x 2 |
| **Kształt** | teowe |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Zakres dostawy** | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ø d2 (mm) | G1 + G2 | maks. ciśnienie robocze (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **XHFM T HL 04** | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 |
| **XHFM T HL 06** | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 |
| **XHFM T HL 08** | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 |
| **XHFM T HL 10** | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 |
| **XHFM T HL 13** | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 |
| **XHFM T HL 16** | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 |
| **XHFM T HL 20** | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| **XHFM T HL 25** | L | 28 | M 36 x 2 | 160 |
| **XHFM T HL 32** | L | 35 | M 45 x 2 | 160 |
| **XHFM T HL 40** | L | 42 | M 52 x 2 | 160 |
| | | | | |
| **XHFM T HS 03** | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 |
| **XHFM T HS 04** | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 |
| **XHFM T HS 06** | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 |
| **XHFM T HS 08** | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 |
| **XHFM T HS 10** | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 |
| **XHFM T HS 13** | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 |
| **XHFM T HS 16** | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |
| **XHFM T HS 20** | S | 25 | M 36 x 2 | 400 |
| **XHFM T HS 25** | S | 30 | M 42 x 2 | 400 |
| **XHFM T HS 32** | S | 38 | M 52 x 2 | 315 |

typoszereg: LL = bardzo lekki  L = lekki  S = ciężki – Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **XHFM T HL VA / XHFM T HS VA** | Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2, stal szlachetna |
| **HFM T HL / HFM T HS** | Przyłącze pomiarowe ,seria M 16 x 2, stal |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **HFM VK** | Kołpak zamykający |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*