
# XMVN VA

Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | Gwint wewnętrzny NPT |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | pierścień z krawędzią uszczelniającą |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Typ konstrukcji** | dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru |
| **Zakres dostawy** | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| **Materiał** | stal szlachetna |






## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ø d2 (mm) | Ciśnienie robocze bar | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XMVN NW 04 HL VA** | L | 6 | PN 315 | 1/4" -18 NPT | M 12 x 1,5 | 16,4 | 30,5 | 23,5 | 19 |
| **XMVN NW 04 HL 1/2 VA** | L | 6 | PN 315 | 1/2" -14 NPT | M 12 x 1,5 | 22,5 | 38,0 | 31,0 | 27 |
| **XMVN NW 06 HL VA** | L | 8 | PN 315 | 1/4" -18 NPT | M 14 x 1,5 | 16,4 | 30,5 | 23,5 | 19 |
| **XMVN NW 06 HL 1/2 VA** | L | 8 | PN 315 | 1/2" -14 NPT | M 14 x 1,5 | 22,6 | 38,0 | 31,0 | 27 |
| **XMVN NW 08 HL VA** | L | 10 | PN 315 | 1/4" -18 NPT | M 16 x 1,5 | 16,4 | 31,0 | 24,0 | 19 |
| **XMVN NW 08 HL 1/2 VA** | L | 10 | PN 315 | 1/2" -14 NPT | M 16 x 1,5 | 22,6 | 39,0 | 32,0 | 27 |
| **XMVN NW 10 HL VA** | L | 12 | PN 315 | 1/4" -18 NPT | M 18 x 1,5 | 16,4 | 31,0 | 24,0 | 19 |
| **XMVN NW 10 HL 1/2 VA** | L | 12 | PN 315 | 1/2" -14 NPT | M 18 x 1,5 | 22,6 | 39,0 | 32,0 | 27 |
| | | | | | | | | | |
| **XMVN NW 03 HS VA** | S | 6 | PN 630 | 1/2" -14 NPT | M 14 x 1,5 | 22,6 | 40,0 | 33,0 | 27 |
| **XMVN NW 04 HS VA** | S | 8 | PN 630 | 1/2" -14 NPT | M 16 x 1,5 | 22,6 | 40,0 | 33,0 | 27 |
| **XMVN NW 06 HS VA** | S | 10 | PN 630 | 1/2" -14 NPT | M 18 x 1,5 | 22,6 | 40,0 | 32,5 | 27 |
| **XMVN NW 08 HS VA** | S | 12 | PN 630 | 1/2" -14 NPT | M 20 x 1,5 | 22,6 | 40,0 | 32,5 | 27 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **MVN VA** | Dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru, z pierścieniem z krawędzią uszczelniającą |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **DKI VA** | Pierścień z krawędzią uszczelniającą do gwintów wewnętrznych |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*