

DSD KG N

Uszczelka tłoczno-ssąca do złącza strażackiego

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	pierścień uszczelniający do zastosowania na ssaniu i tłoczeniu
Materiał	nitryl biały



Artykuł

Oznaczenie	Wymiar	Odległość podpórek kątowych (mm)	Wielkość znamionowa Storz
DSD KG 31 D N	29,0 x 18,0 x 9,0	31	25-D
DSD KG 44 N	42,0 x 25,0 x 9,5	44	32
DSD KG 52 N	64,0 x 47,0 x 10,0	51	38
DSD KG 66 C N	64,0 x 47,0 x 10,0	66	52-C
DSD KG 81 N	79,0 x 60,0 x 10,0	81	65
DSD KG 89 B N	87,0 x 67,0 x 10,5	89	75-B
DSD KG 105 N	103,0 x 93,0 x 10,0	105	90
DSD KG 115 N	113,0 x 93,0 x 10,0	115	100
DSD KG 133 A N	130,0 x 102,0 x 12,0	133	110-A
DSD KG 148 N	144,0 x 117,0 x 12,5	148	125

Warianty produktu

DSD KG S	Uszczelka tłoczno-ssąca, złącze strażackie, silikon przezroczysty
DSD KG V	Uszczelka tłoczno-ssąca, złącze strażackie, Viton zielony

jest częścią zamienną do następujących produktów

SK KG AL	Złącze ssawne do złącza strażackiego
VB KG AL	Reduktor do złącza strażackiego
FK KG IR MG	Złącze stałe do złącza strażackiego
FK KG IR AL	Złącze stałe do złącza strażackiego
FK KG HR MG	Złącze stałe do złącza strażackiego
FK KG HR AL	Złącze stałe do złącza strażackiego
SK KG MG	Złącze ssawne do złącza strażackiego
VB KG MG	Reduktor do złącza strażackiego