# DSD KG S

Uszczelka tłoczno-ssąca, złącze strażackie

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | pierścień uszczelniający do zastosowania na ssaniu i tłoczeniu |
| **Materiał** | silikon przezroczysty |



## Artykuł

| Oznaczenie | Wymiar | Odległość podpórek kątowych (mm) | Wielkość znamionowa Storz |
|---|---|---|---|
| **DSD KG 31 D S** | 29,0 x 18,0 x 9,0 | 31 | 25-D |
| **DSD KG 66 C S** | 64,0 x 47,0 x 10,0 | 66 | 52-C |
| **DSD KG 89 B S** | 87,0 x 67,0 x 10,5 | 89 | 75-B |
| **DSD KG 133 A S** | 130,0 x 102,0 x 12,0 | 133 | 110-A |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **DSD KG N** | Uszczelka tłoczno-ssąca do złącza strażackiego, nitryl biały |
| **DSD KG V** | Uszczelka tłoczno-ssąca, złącze strażackie, Viton zielony |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*