

Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie
Przyłącze 2	złącze kłowe
Typ konstrukcji	złącze stałe z gwintem wewnętrznym
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelka kształtowa nitylowa czarna
Materiał	mosiądz



Artykuł

Oznaczenie	Gwint przyłącza	Odległość podpórek kątowych (mm)	Wielkość znamionowa Storz
FK KG 31 IR 13 D MG	G 1/2" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 66 IR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 IR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 IR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 IR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 IR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 IR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A
FK KG 133 IR 110 A MG	G 4.1/2" -11	133	110-A

Warianty produktu

FK KG IR AL Złącze stałe do złącza strażackiego, aluminium

Części zamienne

DSD KG N	Uszczelka tłoczno-ssąca do złącza strażackiego
DSD KG S	Uszczelka tłoczno-ssąca, złącze strażackie
DSD KG V	Uszczelka tłoczno-ssąca, złącze strażackie
FLD R N	Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego
FLD R N W	Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego
FLD R T	Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego