
FLD R N

Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego

Właściwości

Typ konstrukcji	uszczelka płaska do złącza stałego z gwintem wewnętrznym
Materiał	kauczuk nitrylowy czarny





Artykuł

Oznaczenie	do gwintu	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1.1/2"	39	48	3
FLD R1 1/4 N	G 1.1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2.1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4.1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

Warianty produktu

FLD R N W	Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego, nitryl biały
FLD R T	Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego, PTFE

jest częścią zamienną do następujących produktów

FK KG IR AL	Złącze stałe do złącza strażackiego
FK KG IR MG	Złącze stałe do złącza strażackiego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.