

FLD R N

Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	uszczelka płaska do złącza stałego z gwintem wewnętrznym
Materiał	kauczuk nitylowy czarny



Artykuł

Oznaczenie	do gwintu	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1.1/2"	39	48	3
FLD R1 1/4 N	G 1.1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2.1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4.1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

Warianty produktu

FLD R N W	Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego, nityl biały
FLD R T	Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego, PTFE

jest częścią zamienną do następujących produktów

FK KG IR AL	Złącze stałe do złącza strażackiego
FK KG IR MG	Złącze stałe do złącza strażackiego