


# FLD R N

Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Typ konstrukcji	uszczelka płaska do złącza stałego z gwintem wewnętrznym
Materiał	kauczuk nitylowy czarny



## Artykuł

Oznaczenie	do gwintu	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1.1/2"	39	48	3
FLD R1 1/4 N	G 1.1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2.1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4.1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

## Warianty produktu

FLD R N W	Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego, nityl biały
FLD R T	Uszczelka pierścieniowa płaska do złącza strażackiego, PTFE

## jest częścią zamienną do następujących produktów

FK KG IR AL	Złącze stałe do złącza strażackiego
FK KG IR MG	Złącze stałe do złącza strażackiego