JG 19 E

Kapturek ochronny do łącznika wtykowego

Właściwości

Kolor	czarny
Materiał	kopolimer acetalowy



Opis

Zabezpieczenie zapobiega przypadkowemu odryglowaniu elementu ustalającego.

Artykuł

Oznaczenie	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)
JG 19 04 E	4
JG 19 05 E	5
JG 19 06 E	6
JG 19 08 E	8
JG 19 10 E	10
JG 19 12 E	12
JG 19 15 E	15
JG 19 18 E	18
JG 19 22 E	22

są akcesoriami do następujących produktów

JG 12	Łącznik wtykowy przegrodowy
JG 09 (zyl.)	Łącznik wkręcany, kąt 90°
JG 09 (keg.)	Łącznik wkręcany, kąt 90°
JG 01 (zyl.)	Łącznik wkręcany
JG 06 / JG 13	Króciec połączeniowy z redukcją
JG 10 (zyl.)	Łącznik wkręcany, teowy
JG UB	Łuk zwrotny z łącznikiem wtykowym
JG 04 / JG 20	Łącznik wtykowy
JG 45 (BSP)	Łącznik nakręcany
JG 10 (keg.)	Łącznik wkręcany, teowy
JG 45 (UN/UNF)	Łącznik nakręcany
JG 23	Łącznik wtykowy, trójnikowy
JG 03 / JG 21	Łącznik wtykowy, kąt 90°
JG 22	Łącznik wtykowy, kąt 90°
JG 11 (zyl.)	Łącznik wkręcany, nierównoramienny
JG 02 / JG 30	Łącznik wtykowy, teowy
JG 11 (keg.)	Łącznik wkręcany, nierównoramienny
JG 15 WB / JG 22 WB	Kątownik 90° do montażu naściennego
JG 01 (keg.)	Łącznik wkręcany

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.