

KAMMRING G

Pierścień komorowy, stalowy

HANSA FLEX

Właściwości

Materiał stal



Artykuł

| Oznaczenie | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | do gwintu | S (mm) |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| KAMMRING 1/8 | 12,20 | 15,00 | G 1/8" | 1,40 |
| KAMMRING 1/4 | 16,15 | 19,50 | G 1/4" | 1,90 |
| KAMMRING 3/8 | 19,50 | 23,50 | G 3/8" | 1,90 |
| KAMMRING 1/2 | 23,30 | 28,50 | G 1/2" | 1,90 |
| KAMMRING 3/4 | 28,60 | 34,50 | G 3/4" | 1,90 |
| KAMMRING 1 | 36,60 | 43,50 | G 1" | 2,60 |
| KAMMRING M42-11/4 | 44,90 | 55,50 | G 1.1/4" | 2,50 |
| KAMMRING M48-11/2 | 50,90 | 62,00 | G 1.1/2" | 2,50 |
| KAMMRING 2 | 63,30 | 70,00 | G 2" | 2,50 |

są akcesoriami do następujących produktów

| | |
|---------------|------------------------------------|
| AOVR OK | Wkręcana dwuzłączka gwintowana |
| GE HROK AJ | Króciec wkręcany |
| GE HROK AOB | Króciec wkręcany |
| GE HROK L HJ | Króciec wkręcany, długi |
| L HROK HB | Króciec wkręcany, nierównoramienny |
| L HROK HJ | Króciec wkręcany, nierównoramienny |
| L HROK HJOF | Króciec wkręcany, nierównoramienny |
| T HROK HB | Króciec wkręcany, teowy |
| T HROK HJ | Króciec wkręcany, teowy |
| T HROK HJOF | Króciec wkręcany, teowy |
| W45 HROK HB | Króciec wkręcany, kąt 45° |
| W45 HROK HJ | Króciec wkręcany, kąt 45° |
| W45 HROK HJOF | Króciec wkręcany, kąt 45° |
| W90 HROK AOB | Króciec wkręcany, kąt 90° |
| W90 HROK HB | Króciec wkręcany, kąt 90° |
| W90 HROK HJ | Króciec wkręcany, kąt 90° |
| W90 HROK HJL | Króciec wkręcany, kąt 90° |
| W90 HROK HJOF | Króciec wkręcany, kąt 90° |
| W90 HROK HJR | Króciec wkręcany, kąt 90° |
| W90 HROK L HJ | Króciec wkręcany, długi, kąt 90° |