LSK G
Złącze kłowe (powietrze)

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	złącze kłowe do węża
Uzupełnienie typu konstrukcji	z podwójną krzywką zabezpieczającą
Przyłącze 1	przyłącze węża
Przyłącze 2	złącze kłowe
Rodzaj uszczelnienia 2	gumowy pierścień uszczelniający
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiał	żeliwo
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	do węża o średnicy zewn. (mm)	Cal	Odległość podpórek kątowych (mm)	Ciśnienie robocze bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Warianty produktu

LSK G AC	Złącze kłowe (powietrze), stal

Akcesoria

LSK GDOR	Pierścień gumowy do złącza kłowego

Części zamienne

LSK GOOR	Pierścień gumowy do złącza kłowego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.