LSK GDOR

Pierścień gumowy do złącza kłowego

Właściwości

Typ konstrukcji	pierścień gumowy do złącz kłowych
Uzupełnienie typu konstrukcji	paroodporne
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	200 °C
Materiał	silikon



Artykuł

Oznaczenie	Ø zewnętrzna (mm)	Ø wewnętrzna (mm)	h (mm)
LSK GDOR	33	20	10

są akcesoriami do następujących produktów

LSK G D	Złącze kłowe (powietrze), obrotowe
LSK IR D	Złącze kłowe (powietrze), obrotowe
LSK G AC	Złącze kłowe (powietrze)
LSK G	Złącze kłowe (powietrze)
LSK HR G	Złącze kłowe (powietrze)
LSK HR G AC	Złącze kłowe (powietrze)
LSK HR G D	Złącze kłowe (powietrze), obrotowe
LSK IR G	Złącze kłowe (powietrze)
LSK SB G	Złącze kłowe (powietrze), wieniec zabezpieczający
LSK SB G D	Złącze kłowe (powietrze), wieniec zabezpieczający

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.