LSK GOOR

Pierścień gumowy do złącza kłowego

HANSA-FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	pierścień gumowy do złącz kłowych
Uzupełnienie typu konstrukcji	olejoodporna guma syntetyczna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiał	perbunan



Artykuł

Oznaczenie	Ø zewnętrzna (mm)	Ø wewnętrzna (mm)	h (mm)
LSK GOOR	34	20	10,5

jest częścią zamienną do następujących produktów

LSK SB G	Złącze kłowe (powietrze), wieniec zabezpieczający
LSK IR G	Złącze kłowe (powietrze)
LSK HR G	Złącze kłowe (powietrze)
LSK G AC	Złącze kłowe (powietrze)
LSK G	Złącze kłowe (powietrze)
LSK HR G AC	Złącze kłowe (powietrze)
LSK SB G D	Złącze kłowe (powietrze), wieniec zabezpieczający
LSK HR G D	Złącze kłowe (powietrze), obrotowe
LSK G D	Złącze kłowe (powietrze), obrotowe
LSK IR D	Złącze kłowe (powietrze), obrotowe
LSK VERSCHLUSS	Zamknięcie do złącza kłowego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.