LSK HR G AC
Złącze kłowe (powietrze)

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	złącze kłowe z gwintem zewnętrznym
Uzupełnienie typu konstrukcji	z podwójną krzywką zabezpieczającą
Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	złącze kłowe
Rodzaj uszczelnienia 2	gumowy pierścień uszczelniający
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Gwint przyłącza	Odległość podpórek kątowych (mm)	Ciśnienie robocze bar
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Warianty produktu

LSK G	Złącze kłowe (powietrze), żeliwo

Akcesoria

LSK GDOR	Pierścień gumowy do złącza kłowego

Części zamienne

LSK GOOR	Pierścień gumowy do złącza kłowego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.