

# LSK IR G

Złącze kłowe (powietrze)

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Typ konstrukcji	złącze kłowe z gwintem wewnętrznym
Uzupełnienie typu konstrukcji	z podwójną krzywką zabezpieczającą
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	złącze kłowe
Rodzaj uszczelnienia 2	gumowy pierścień uszczelniający
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiał	żeliwo
Ochrona powierzchni	galwanizowany



## Artykuł

Oznaczenie	Gwint przyłącza	Odległość podpórek kątowych (mm)	Ciśnienie robocze bar
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

## Warianty produktu

LSK IR G AC Złącze kłowe (powietrze), stal

## Akcesoria

LSK GDOR Pierścień gumowy do złącza kłowego

## Części zamienne

LSK GOOR Pierścień gumowy do złącza kłowego