

# LSK IR G AC

## Złącze kłowe (powietrze)

### Właściwości

Typ konstrukcji	złącze kłowe z gwintem wewnętrznym
Uzupełnienie typu konstrukcji	z podwójną krzywką zabezpieczającą
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	złącze kłowe
Rodzaj uszczelnienia 2	gumowy pierścień uszczelniający
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



### Artykuł

Oznaczenie	Gwint przyłącza	Odległość podpórek kątowych (mm)	Ciśnienie robocze bar
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

### Warianty produktu

LSK G Złącze kłowe (powietrze), żeliwo

### Akcesoria

LSK GDOR Pierścień gumowy do złącza kłowego

### Części zamienne

LSK GOOR Pierścień gumowy do złącza kłowego