
LSK IR M

Złącze kłowe (powietrze)

Właściwości

Typ konstrukcji	złącze kłowe z gwintem wewnętrznym
Uzupełnienie typu konstrukcji	z podwójną krzywką zabezpieczającą
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	złącze kłowe
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelka mosiężna z wkładką gumową
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiał	żeliwo
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Wskazówka

Jako złączkę współpracującą stosować złączkę z uszczelką gumową.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint przyłącza	Odległość podpórek kątowych (mm)	Ciśnienie robocze bar
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

Części zamienne

LSK HOOS	Śruba ustalająca do złącza kłowego
LSK MOOH	Tuleja mosiężna do złącza kłowego
LSK SOOR	Pierścień do węża do złącza kłowego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.