

LSK M

Złącze kłowe (powietrze)

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	złącze kłowe do węża
Uzupełnienie typu konstrukcji	z podwójną krzywką zabezpieczającą
Przyłącze 1	przyłącze węża
Przyłącze 2	złącze kłowe
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelka mosiężna z wkładką gumową
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiał	żeliwo
Ochrona powierzchni	cynkowany, chromianowany na biało



Wskazówka

Jako złączkę współpracującą stosować złączkę z uszczelką gumową.

Artykuł

Oznaczenie	do węża o średnicy zewn. (mm)	Cal	Odległość podpórek kątowych (mm)	Ciśnienie robocze bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

Części zamienne

LSK HOOS	Śruba ustalająca do złącza kłowego
LSK MOOH	Tuleja mosiężna do złącza kłowego
LSK SOOR	Pierścień do węża do złącza kłowego