

# LSK SB G

Złącze kłowe (powietrze), wieniec zabezpieczający

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Typ konstrukcji               | złącze kłowe do węża  |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | z podwójną krzywką zabezpieczającą i wieńcem zabezpieczającym |
| Przyłącze 1                   | przyłącze węża  |
| Przyłącze 2                   | złącze kłowe  |
| Rodzaj uszczelnienia 2        | gumowy pierścień uszczelniający                               |
| Norma                         | DIN 3489  |
| Temperatura min.              | -40 °C  |
| Temperatura max.              | 95 °C   |
| Materiał                      | żeliwo  |
| Ochrona powierzchni           | galwanizowany   |



## Artykuł

| Oznaczenie     | do węża o średnicy zewn.<br>(mm) | Cal  | Odległość podpórek kątowych<br>(mm) | Ciśnienie robocze bar |
|----------------|----------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| LSK NW 13 SB G | 13                               | 1/2" | 42                                  | PN 10                 |
| LSK NW 15 SB G | 15                               | 5/8" | 42                                  | PN 10                 |
| LSK NW 19 SB G | 19                               | 3/4" | 42                                  | PN 10                 |
| LSK NW 25 SB G | 25                               | 1"   | 42                                  | PN 10                 |

## Akcesoria

LSK GDOR Pierścień gumowy do złącza kłowego

## Części zamienne

LSK GOOR Pierścień gumowy do złącza kłowego