

LSK SB G D

Złącze kłowe (powietrze), wieniec zabezpieczający

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Typ konstrukcji | obrotowe złącze kłowe do węża |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | z podwójną krzywką zabezpieczającą i wieńcem zabezpieczającym |
| Przyłącze 1 | przyłącze węża |
| Przyłącze 2 | złącze kłowe |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | gumowy pierścień uszczelniający |
| Norma | DIN 3489 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Materiał | głowica złączki z żeliwa ciągliwego / tulejka ze stali |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | do węża o średnicy zewn. (mm) | Cal | Odległość podpórek kątowych (mm) | Ciśnienie robocze bar |
|------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| LSK NW 13 SB G D | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 SB G D | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 SB G D | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

Akcesoria

LSK GDOR Pierścień gumowy do złącza kłowego

Części zamienne

LSK GOOR Pierścień gumowy do złącza kłowego