# LSK SB G D

Złącze kłowe (powietrze), wieniec zabezpieczający

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | obrotowe złącze kłowe do węża |
| **Uzupełnienie typu konstrukcji** | z podwójną krzywką zabezpieczającą i wieńcem zabezpieczającym |
| **Przyłącze 1** | przyłącze węża |
| **Przyłącze 2** | złącze kłowe |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | gumowy pierścień uszczelniający |
| **Norma** | DIN 3489 |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 95 °C |
| **Materiał** | głowica złączki z żeliwa ciągliwego / tulejka ze stali |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



## Artykuł

| Oznaczenie | do węża o średnicy zewn. (mm) | Cal | Odległość podpórek kątowych (mm) | Ciśnienie robocze bar |
|---|---|---|---|---|
| **LSK NW 13 SB G D** | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 19 SB G D** | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 25 SB G D** | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **LSK GDOR** | Pierścień gumowy do złącza kłowego |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **LSK GOOR** | Pierścień gumowy do złącza kłowego |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*