LSK SB G D

Złącze kłowe (powietrze), wieniec zabezpieczający

Właściwości

Typ konstrukcji	obrotowe złącze kłowe do węża
Uzupełnienie typu konstrukcji	z podwójną krzywką zabezpieczającą i wieńcem zabezpieczającym
Przyłącze 1	przyłącze węża
Przyłącze 2	złącze kłowe
Rodzaj uszczelnienia 2	gumowy pierścień uszczelniający
Norma	DIN 3489
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiał	głowica złączki z żeliwa ciągliwego / tulejka ze stali
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	do węża o średnicy zewn. (mm)	Cal	Odległość podpórek kątowych (mm)	Ciśnienie robocze bar
LSK NW 13 SB G D	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 19 SB G D	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB G D	25	1"	42	PN 16

Akcesoria

LSK GDOR	Pierścień gumowy do złącza kłowego

Części zamienne

LSK GOOR	Pierścień gumowy do złącza kłowego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.