

LSK SB MODY

Złącze kłowe (powietrze), MODY, z SB

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	złącze MODY do węża
Uzupełnienie typu konstrukcji	z podwójną krzywką zabezpieczającą i wieńcem zabezpieczającym
Przyłącze 1	przyłącze węża
Przyłącze 2	złącze kłowe
Rodzaj uszczelnienia 2	gumowy pierścień uszczelniający
Norma	DIN 3228
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiał	głowica złączki z żeliwa ciągliwego / tulejka ze stali
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Opis

z wieńcem zabezpieczającym, wzmocnionym pierścieniem ochronnym gwintu i nowym, obustronnie prowadzonym pierścieniem uszczelniającym.

Artykuł

Oznaczenie	do węża o średnicy zewn. (mm)	Cal	Odległość podpórek kątowych (mm)	Ciśnienie robocze bar
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

Akcesoria

LSK SDOR N Pierścień gumowy do złącza MODY

Części zamienne

LSK SGOR N Pierścień gumowy do złącza MODY