

# LSK SB MODY

Złącze kłowe (powietrze), MODY, z SB

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Typ konstrukcji               | złącze MODY do węża   |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | z podwójną krzywką zabezpieczającą i wieńcem zabezpieczającym |
| Przyłącze 1                   | przyłącze węża  |
| Przyłącze 2                   | złącze kłowe  |
| Rodzaj uszczelnienia 2        | gumowy pierścień uszczelniający                               |
| Norma                         | DIN 3228  |
| Temperatura min.              | -40 °C  |
| Temperatura max.              | 95 °C   |
| Materiał                      | głowica złączki z żeliwa ciągliwego / tulejka ze stali        |
| Ochrona powierzchni           | galwanizowany   |



## Opis

z wieńcem zabezpieczającym, wzmocnionym pierścieniem ochronnym gwintu i nowym, obustronnie prowadzonym pierścieniem uszczelniającym.

## Artykuł

| Oznaczenie        | do węża o średnicy zewn.<br>(mm) | Cal  | Odległość podpórek kątowych<br>(mm) | Ciśnienie robocze bar |
|-------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|
| LSK NW 10 SB MODY | 10                               | 3/8" | 42                                  | PN 16                 |
| LSK NW 13 SB MODY | 13                               | 1/2" | 42                                  | PN 16                 |
| LSK NW 15 SB MODY | 15                               | 5/8" | 42                                  | PN 16                 |
| LSK NW 19 SB MODY | 19                               | 3/4" | 42                                  | PN 16                 |
| LSK NW 25 SB MODY | 25                               | 1"   | 42                                  | PN 16                 |

## Akcesoria

LSK SDOR N Pierścień gumowy do złącza MODY

## Części zamienne

LSK SGOR N Pierścień gumowy do złącza MODY