OEL HLPD 46

Olej hydrauliczny na bazie mineralnej

Właściwości

Zakres stosowania	jako olej uniwersalny, np. do pras hydraulicznych, wtryskiwarek, maszyn budowlanych itd.
Klasyfikacja	HLPD
Cecha dodatkowa	Szczególnie nadaje się do systemów z wrażliwymi zaworami sterującymi.



Wskazówka

Uwaga: nie mieszać ze sobą różnych olejów.

Opis

Olej hydrauliczny powierzchniowo czynny na bazie mineralnej, z substancjami czynnymi przeciwdziałającymi korozji, starzeniu oleju i zużyciu mechanicznemu.

Dodatkowe informacje

Dzięki właściwościom powierzchniowo czynnym likwiduje osady w instalacjach hydraulicznych i zapobiega sklejaniu. Oleje HLPD wyróżniają się szczególnie możliwością wchłaniania pewnej ilości wody bez powodowania problemów eksploatacyjnych w instalacjach hydraulicznych.

Artykuł

Oznaczenie	Klasa lepkości	Opakowanie jednostkowe
OEL HLPD 46	ISO VG 46	20 litrów

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.