WSK
Złącze kłowe GEKA (woda)

Właściwości

Przyłącze 1	przyłącze węża
Rodzaj uszczelnienia 1	pierścień uszczelniający kształtowy z NBR (kauczuk nitrylowy)
Przyłącze 2	złącze kłowe
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	95 °C
Czynniki robocze	woda
Materiał	mosiądz MS 58 zawierający 58% Cu oraz 3% Pb



Artykuł

Oznaczenie	Cal	do węża o średnicy zewn. (mm)	Odległość podpórek kątowych (mm)	Ciśnienie robocze bar
WSK NW 10	3/8"	10	40	PN 50
WSK NW 13	1/2"	13	40	PN 50
WSK NW 16	5/8"	16	40	PN 50
WSK NW 19	3/4"	19	40	PN 50
WSK NW 25	1"	25	40	PN 50
WSK NW 32	1.1/4"	32	40	PN 50
WSK NW 38	1.1/2"	38	40	PN 50

Części zamienne

WSK GKOR NEU	Kształtowy pierścień uszczelniający do złącza kłowego (woda)

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.