# 2 OK VC
Zacisk dwuuszkowy

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | zamocowania do węży nisko- i średniociśnieniowych |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | chromocynkowany z połyskiem |



## Artykuł

| Oznaczenie | Zakres mocowania (mm) | Szerokość taśmy (mm) |
|---|---|---|
| **2 OK 3-5 VC** | 3,0 - 5,0 | 5,0 |
| **2 OK 3.1-4.1 VC** | 3,1 - 4,1 | 3,5 |
| **2 OK 3.5-4.5 VC** | 3,5 - 4,5 | 3,5 |
| **2 OK 5-7 VC** | 5,0 - 7,0 | 6,0 |
| **2 OK 7-9 VC** | 7,0 - 9,0 | 7,0 |
| **2 OK 8-11 VC** | 8,0 - 11,0 | 7,0 |
| **2 OK 9-11 VC** | 9,0 - 11,0 | 7,0 |
| **2 OK 11-13 VC** | 11,0 - 13,0 | 7,0 |
| **2 OK 13-15 VC** | 13,0 - 15,0 | 7,5 |
| **2 OK 15-17 VC** | 15,0 - 17,0 | 8,0 |
| **2 OK 15-18 VC** | 15,0 - 18,0 | 8,0 |
| **2 OK 16-19 VC** | 16,0 - 19,0 | 8,0 |
| **2 OK 17-20 VC** | 17,0 - 20,0 | 8,5 |
| **2 OK 19-22 VC** | 19,0 - 22,0 | 9,0 |
| **2 OK 20-23 VC** | 20,0 - 23,0 | 9,0 |
| **2 OK 22-25 VC** | 22,0 - 25,0 | 10,0 |
| **2 OK 23-25 VC** | 23,0 - 25,0 | 10,0 |
| **2 OK 23-27 VC** | 23,0 - 27,0 | 10,0 |
| **2 OK 25-28 VC** | 25,0 - 28,0 | 10,0 |
| **2 OK 27-31 VC** | 27,0 - 31,0 | 10,0 |
| **2 OK 28-31 VC** | 28,0 - 31,0 | 10,0 |
| **2 OK 31-34 VC** | 31,0 - 34,0 | 10,0 |
| **2 OK 34-37 VC** | 34,0 - 37,0 | 10,0 |
| **2 OK 37-40 VC** | 37,0 - 40,0 | 10,0 |
| **2 OK 40-43 VC** | 40,0 - 43,0 | 10,0 |
| **2 OK 43-46 VC** | 43,0 - 46,0 | 10,0 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **2 OK** | Zacisk dwuuszkowy, galwanizowany |
| **2 OK VA** | Zacisk dwuuszkowy, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*