

NRS (9 mm)

Opaska mocująca

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zakres stosowania | do mocowania rur, węży i kabli |
| Typ konstrukcji | opaska mocująca |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | z profilem gumowym |
| Norma | DIN 3016 |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | ocynkowany |



Wskazówka

Profil gumowy tłumi wibracje, uderzenia i zapobiega zarysowaniu.

Artykuł

| Oznaczenie | najmniejsza \varnothing (mm) | Szerokość taśmy (mm) | \varnothing otworu (mm) |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| NRS 06-09 | 6 | 9,0 | 4,5 |
| NRS 08-09 | 8 | 9,0 | 4,5 |
| NRS 10-09 | 10 | 9,0 | 4,5 |
| NRS 12-09 | 12 | 9,0 | 4,5 |
| NRS 14-09 | 14 | 9,0 | 4,5 |
| NRS 15-09 | 15 | 9,0 | 4,5 |
| NRS 16-09 | 16 | 9,0 | 4,5 |
| NRS 18-09 | 18 | 9,0 | 4,5 |
| NRS 20-09 | 20 | 9,0 | 4,5 |

Warianty produktu

| | |
|----------------|--|
| NRS (12 mm) | Opaska mocująca, stal |
| NRS W4 (12 mm) | Opaska mocująca, stal chromoniklowa (1.4301) |
| NRS (15 mm) | Opaska mocująca, stal |
| NRS W4 (15 mm) | Opaska mocująca, stal chromoniklowa (1.4301) |
| NRS (20 mm) | Opaska mocująca, stal |
| NRS W4 (20 mm) | Opaska mocująca, stal chromoniklowa (1.4301) |
| NRS (25 mm) | Opaska mocująca, stal |