# NRS (12 mm)
Opaska mocująca

HANSA FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | do mocowania rur, węży i kabli |
| **Typ konstrukcji** | opaska rurowa |
| **Uzupełnienie typu konstrukcji** | z profilem gumowym |
| **Norma** | DIN 3016 |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | ocynkowany |



## Wskazówka

Profil gumowy tłumi wibracje, uderzenia i zapobiega zarysowaniu.

## Artykuł

| Oznaczenie | najmniejsza Ø (mm) | Szerokość taśmy (mm) | Ø otworu (mm) |
|---|---|---|---|
| **NRS 05-12** | 5 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 06-12** | 6 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 07-12** | 7 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 08-12** | 8 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 09-12** | 9 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 10-12** | 10 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 11-12** | 11 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 12-12** | 12 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 13-12** | 13 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 14-12** | 14 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 15-12** | 15 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 16-12** | 16 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 17-12** | 17 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 18-12** | 18 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 19-12** | 19 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 20-12** | 20 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 21-12** | 21 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 22-12** | 22 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 23-12** | 23 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 24-12** | 24 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 25-12** | 25 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 50-12** | 50 | 12,0 | 5,3 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **NRS W4 (12 mm)** | Opaska mocująca, stal chromoniklowa (1.4301) |
| **NRS (9 mm)** | Opaska mocująca, stal |
| **NRS (15 mm)** | Opaska mocująca, stal |
| **NRS W4 (15 mm)** | Opaska mocująca, stal chromoniklowa (1.4301) |
| **NRS (20 mm)** | Opaska mocująca, stal |
| **NRS W4 (20 mm)** | Opaska mocująca, stal chromoniklowa (1.4301) |
| **NRS (25 mm)** | Opaska mocująca, stal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*