NRS W4 (12 mm)
Opaska mocująca

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	do mocowania rur, węży i kabli
Typ konstrukcji	opaska mocująca
Uzupełnienie typu konstrukcji	z profilem gumowym
Norma	DIN 3016
Materiał	stal chromoniklowa (1.4301)



Artykuł

Oznaczenie	najmniejsza Ø (mm)	Szerokość taśmy (mm)	Ø otworu (mm)
NRS 05-12 W4	5	12,0	5,3
NRS 06-12 W4	6	12,0	5,3
NRS 07-12 W4	7	12,0	5,3
NRS 08-12 W4	8	12,0	5,3
NRS 09-12 W4	9	12,0	5,3
NRS 10-12 W4	10	12,0	5,3
NRS 11-12 W4	11	12,0	5,3
NRS 12-12 W4	12	12,0	5,3
NRS 13-12 W4	13	12,0	5,3
NRS 14-12 W4	14	12,0	5,3
NRS 15-12 W4	15	12,0	5,3
NRS 16-12 W4	16	12,0	5,3
NRS 17-12 W4	17	12,0	5,3
NRS 18-12 W4	18	12,0	5,3
NRS 19-12 W4	19	12,0	5,3
NRS 20-12 W4	20	12,0	5,3
NRS 21-12 W4	21	12,0	5,3
NRS 22-12 W4	22	12,0	5,3
NRS 23-12 W4	23	12,0	5,3
NRS 24-12 W4	24	12,0	5,3
NRS 25-12 W4	25	12,0	5,3

Warianty produktu

NRS (12 mm)	Opaska mocująca, stal
NRS (9 mm)	Opaska mocująca, stal
NRS (15 mm)	Opaska mocująca, stal
NRS W4 (15 mm)	Opaska mocująca, stal chromoniklowa (1.4301)
NRS (20 mm)	Opaska mocująca, stal
NRS W4 (20 mm)	Opaska mocująca, stal chromoniklowa (1.4301)
NRS (25 mm)	Opaska mocująca, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.