

NRS W4 (12 mm)

Opaska mocująca

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zakres stosowania | do mocowania rur, węży i kabli |
| Typ konstrukcji | opaska mocująca |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | z profilem gumowym |
| Norma | DIN 3016 |
| Materiał | stal chromoniklowa (1.4301) |



Artykuł

| Oznaczenie | najmniejsza \varnothing (mm) | Szerokość taśmy (mm) | \varnothing otworu (mm) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| NRS 05-12 W4 | 5 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 06-12 W4 | 6 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 07-12 W4 | 7 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 08-12 W4 | 8 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 09-12 W4 | 9 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 10-12 W4 | 10 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 11-12 W4 | 11 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 12-12 W4 | 12 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 13-12 W4 | 13 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 14-12 W4 | 14 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 15-12 W4 | 15 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 16-12 W4 | 16 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 17-12 W4 | 17 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 18-12 W4 | 18 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 19-12 W4 | 19 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 20-12 W4 | 20 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 21-12 W4 | 21 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 22-12 W4 | 22 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 23-12 W4 | 23 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 24-12 W4 | 24 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 25-12 W4 | 25 | 12,0 | 5,3 |

Warianty produktu

| | |
|----------------|--|
| NRS (12 mm) | Opaska mocująca, stal |
| NRS (9 mm) | Opaska mocująca, stal |
| NRS (15 mm) | Opaska mocująca, stal |
| NRS W4 (15 mm) | Opaska mocująca, stal chromoniklowa (1.4301) |
| NRS (20 mm) | Opaska mocująca, stal |
| NRS W4 (20 mm) | Opaska mocująca, stal chromoniklowa (1.4301) |
| NRS (25 mm) | Opaska mocująca, stal |