

# NRS W4 (20 mm)

Opaska mocująca

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Zakres stosowania	do mocowania rur, węży i kabli
Typ konstrukcji	opaska rurowa
Uzupełnienie typu konstrukcji	z profilem gumowym
Norma	DIN 3016
Materiał	stal chromoniklowa (1.4301)



## Artykuł

Oznaczenie	najmniejsza $\varnothing$ (mm)	Szerokość taśmy (mm)	$\varnothing$ otworu (mm)
NRS 10-20 W4	10	20,0	8,4
NRS 11-20 W4	11	20,0	8,4
NRS 12-20 W4	12	20,0	8,4
NRS 13-20 W4	13	20,0	8,4
NRS 14-20 W4	14	20,0	8,4
NRS 15-20 W4	15	20,0	8,4
NRS 16-20 W4	16	20,0	8,4
NRS 17-20 W4	17	20,0	8,4
NRS 18-20 W4	18	20,0	8,4
NRS 19-20 W4	19	20,0	8,4
NRS 20-20 W4	20	20,0	8,4
NRS 21-20 W4	21	20,0	8,4
NRS 22-20 W4	22	20,0	8,4
NRS 23-20 W4	23	20,0	8,4
NRS 24-20 W4	24	20,0	8,4
NRS 25-20 W4	25	20,0	8,4
NRS 26-20 W4	26	20,0	8,4
NRS 27-20 W4	27	20,0	8,4
NRS 28-20 W4	28	20,0	8,4
NRS 29-20 W4	29	20,0	8,4
NRS 30-20 W4	30	20,0	8,4
NRS 31-20 W4	31	20,0	8,4
NRS 32-20 W4	32	20,0	8,4
NRS 33-20 W4	33	20,0	8,4
NRS 34-20 W4	34	20,0	8,4
NRS 35-20 W4	35	20,0	8,4
NRS 36-20 W4	36	20,0	8,4
NRS 37-20 W4	37	20,0	8,4
NRS 38-20 W4	38	20,0	8,4
NRS 39-20 W4	39	20,0	8,4
NRS 40-20 W4	40	20,0	8,4
NRS 41-20 W4	41	20,0	8,4
NRS 42-20 W4	42	20,0	8,4
NRS 43-20 W4	43	20,0	8,4
NRS 44-20 W4	44	20,0	8,4
NRS 45-20 W4	45	20,0	8,4
NRS 46-20 W4	46	20,0	8,4
NRS 47-20 W4	47	20,0	8,4
NRS 48-20 W4	48	20,0	8,4
NRS 49-20 W4	49	20,0	8,4
NRS 50-20 W4	50	20,0	8,4

## Warianty produktu

NRS (20 mm)	Opaska mocująca, stal
NRS (9 mm)	Opaska mocująca, stal
NRS (12 mm)	Opaska mocująca, stal
NRS W4 (12 mm)	Opaska mocująca, stal chromoniklowa (1.4301)
NRS (15 mm)	Opaska mocująca, stal



Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

03.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# NRS W4 (20 mm)

Opaska mocująca

**HANSA FLEX**

---