

# SRS 1-6 SP V4

Płyta do przyspawania do opaski jednorurowej, krótka

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Typ konstrukcji               | do opasek jednorurowych |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | krótki                  |
| Typoszereg                    | lekka                   |
| Norma                         | DIN 3015-1              |
| Materiał                      | stal szlachetna 1.4571  |



## Artykuł

| Oznaczenie    | Wielkość opaski | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|---------------|-----------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 A V4 | 1               | 30        | 20         | M 6 | 36        | 3         |
| SRS SP 2 V4   | 2               | 30        | 26         | M 6 | 42        | 3         |
| SRS SP 3 V4   | 3               | 30        | 33         | M 6 | 50        | 3         |
| SRS SP 4 V4   | 4               | 30        | 40         | M 6 | 59        | 3         |
| SRS SP 5 V4   | 5               | 30        | 52         | M 6 | 72        | 3         |
| SRS SP 6 V4   | 6               | 30        | 66         | M 6 | 88        | 3         |

## Warianty produktu

|               |   |
|---------------|---|
| SRS 1-6 SP    | Płyta do przyspawania do opaski jednorurowej, krótka, fosforanowany |
| SRS 1-6 SP VZ | Płyta do przyspawania do opaski jednorurowej, krótka, galwanizowany |