

SRS DPD 30-100

Podwójna płyta maskująca do opasek jednorurowych

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------|--|
| Typ konstrukcji | do opasek jednorurowych |
| Typoszereg | ciężka |
| Norma | DIN 3015-2 |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | Size 1 to size 7 electro galvanised uncoated size 8 |



Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | B (mm) | C (mm) | e1 (mm) | L (mm) | S (mm) |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| SRS DPD 30 | 1 | 60 | 11,0 | 33 | 55 | 8 |
| SRS DPD 40 | 2 | 60 | 11,0 | 45 | 70 | 8 |
| SRS DPD 50 | 3 | 60 | 11,0 | 60 | 85 | 8 |
| SRS DPD 60 | 4 | 90 | 14,0 | 90 | 115 | 10 |
| SRS DPD 70 | 5 | 120 | 18,0 | 122 | 152 | 10 |
| SRS DPD 80 | 6 | 160 | 24,0 | 168 | 205 | 15 |
| SRS DPD 90 | 7 | 180 | 28,0 | 205 | 250 | 15 |
| SRS DPD 100 | 8 | 240 | 34,0 | 265 | 322 | 25 |

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

C D Zestawienie grupy C podwójne