K 41-07 - K 41-35

Dwuzłączka gwintowana połączeniowa

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 + 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 + 2	wykonanie stykowe
Typ konstrukcji	dwuzłączka gwintowana połączeniowa
Kształt	prosty
Zakres dostawy	z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i pierścieniem uszczelniającym
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-07	10	10	74	22	22	22
K 41-12	15	15	74	27	27	27
K 41-15	15	10	74	27	27	22
K 41-21	18	18	74	32	32	32
K 41-23	15	18	74	32	32	27
K 41-35	16	16	74	27	27	27

d2, d3 = do średnicy zewnętrznej rury – SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

K 410-05 - K 410-09	Króciec łączący z redukcją, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.