K 41-28 / K 41-34

Dwuzłączka gwintowana połączeniowa, do przyłącza kontrolnego

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 + 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 + 2	wykonanie stykowe
Przyłącze 3	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Typ konstrukcji	dwuzłączka gwintowana połączeniowa
Uzupełnienie typu konstrukcji	przyłącze kontrolne
Kształt	prosty
Zakres dostawy	z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i pierścieniem uszczelniającym
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Ø d1 (mm)	G1	G3	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-28	15	-	G 1/8" -28	84	27	27	27
K 41-34	18	G 1/8" -28	-	84	32	32	32

d2 = do średnicy zewnętrznej rury – SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.