

# K 42-18 - K 42-129

## Wkręciana dwuzłączka gwintowana

### Właściwości

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Przyłącze 1 + 2            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny  |
| Rodzaj uszczelnienia 1 + 2 | wykonanie stykowe  |
| Kształt                    | prosty   |
| Zakres dostawy             | z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i pierścieniem uszczelniającym |
| Materiał                   | stal   |
| Ochrona powierzchni        | galwanizowany  |



### Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2 (mm) | G1         | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------|-----------|------------|--------|---------|---------|----|
| K 42-18    | 10        | M 18 x 1,5 | 12     | 52      | 22      | 22 |
| K 42-35    | 15        | M 26 x 1,5 | 12     | 52      | 32      | 27 |
| K 42-22    | 10        | M 22 x 1,5 | 12     | 52      | 27      | 22 |
| K 42-29    | 15        | M 16 x 1,5 | 12     | 52      | 24      | 27 |
| K 42-32    | 15        | M 18 x 1,5 | 12     | 52      | 27      | 27 |
| K 42-33    | 15        | M 22 x 1,5 | 12     | 52      | 27      | 27 |
| K 42-41    | 18        | M 26 x 1,5 | 12     | 52      | 32      | 32 |
| K 42-42    | 18        | M 26 x 1,5 | 12     | 52      | 32      | 32 |
| K 42-54    | 15        | M 12 x 1,5 | 10     | 50      | 27      | 27 |
| K 42-112   | 16        | M 22 x 1,5 | 12     | 52      | 27      | 27 |
| K 42-125   | 15        | M 16 x 1,5 | 11     | 51      | 27      | 27 |
| K 42-129   | 18        | M 22 x 1,5 | 12     | 52      | 32      | 32 |

SW = rozwartość klucza

### Warianty produktu

K 410-05 - K 410-09 Króciec łączący z redukcją, stal