

K 420-31 - K 420-88

Króciec wkręcany

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 24° |
| Przyłącze 2 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | wykonanie stykowe |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 420-76 | 6 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 22 |
| K 420-77 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 27 |
| K 420-78 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 22 |
| K 420-79 | 8 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 27 |
| K 420-80 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 12 | 29 | 27 |
| K 420-81 | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 12 | 29 | 27 |
| K 420-88 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 12 | 29 | 22 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

| | |
|-----------------------|---|
| K 42-02 - K 42-106 | Wkręcana dwuzłączka gwintowana, z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym |
| K 41-14 - K 41-40 | Dwuzłączka gwintowana połączeniowa redukcyjna, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i pierścieniem uszczelniającym |
| K 46-12-1 / K 46-12-2 | Króciec wkręcany z przyłączem kontrolnym, stal |