

# K 420-31 - K 420-88

Króciec wkręcany

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |   |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 24°                   |
| Przyłącze 2            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | wykonanie stykowe                       |
| Typ konstrukcji        | króciec wkręcany                        |
| Kształt                | prosty                                  |
| Materiał               | stal                                    |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                           |



## Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 420-76   | 6            | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10         | 12         | 28         | 22         |
| K 420-77   | 6            | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10         | 12         | 28         | 27         |
| K 420-78   | 8            | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10         | 12         | 28         | 22         |
| K 420-79   | 8            | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10         | 12         | 28         | 27         |
| K 420-80   | 10           | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11         | 12         | 29         | 27         |
| K 420-81   | 12           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11         | 12         | 29         | 27         |
| K 420-88   | 10           | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11         | 12         | 29         | 22         |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

|                       |   |
|-----------------------|---|
| K 42-02 - K 42-106    | Wkręcana dwuzłączka gwintowana, z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym   |
| K 41-14 - K 41-40     | Dwuzłączka gwintowana połączeniowa redukcyjna, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i pierścieniem uszczelniającym |
| K 46-12-1 / K 46-12-2 | Króciec wkręcany z przyłączem kontrolnym, stal  |