K 43-37 - K 43-97

Króciec wkręcany dwuzłączki przegrodowej

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	wykonanie stykowe
Przyłącze 2	metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	uszczelnienie płaskie
Typ konstrukcji	do mocowania w przegrodach
Kształt	kąt 90°
Zakres dostawy	z przeciwnakrętką
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
K 43-37	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	41	48	36	32
K 43-44	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	48	19	27
K 43-97	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	33	45	19	22

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 430-29 - K 430-82	Króciec wkręcany dwuzłączki przegrodowej, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.