

K 430-17 - K 430-86

Króciec wkręcany dwuzłączki przegrodowej

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 + 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 + 2	wykonanie stykowe
Typ konstrukcji	do mocowania w przegrodach
Kształt	kąt 90°
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Wskazówka
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	artykuł wyprzedajowy
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 43-19 - K 43-95	Króciec wkręcany dwuzłączki przegrodowej, z przeciwnakrętką
K 43-20 - K 43-94	Dwuzłączka wkręcana, kąt 90°, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
K 43-21 - K 43-73	Dwuzłączka, przyłącze przegrodowe, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
K 47-15	Dwuzłączka połączeniowa, kąt 90°, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym, uszczelniającym, przeciwnakrętką i króćcem d
K 47-16	Dwuzłączka połączeniowa, kąt 90°, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym, uszczelniającym, przeciwnakrętką i króćcem d
K 47-17 / K 47-19	Króciec łączący, kąt 90°, z nakrętką kołpakową, pierścieniem uszczelniającym, przeciwnakrętką i króćcem do węża