

K 430-68 - K 430-89

Króciec wkręcany dwuzłączki przegrodowej

HANSA FLEX

Właściwości

Przylącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Przylącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	wykonanie stykowe
Typ konstrukcji	do mocowania w przegrodach
Kształt	kąt 90°
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = średnica zewnętrzna rury – SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 43-54 / K 43-99	Dwuzłączka wkręcana, kąt 90°, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, przeciwnakrętką, pierścieniem dociskowym i pierścieniem ze sznurka okra
-------------------	---