

K 430-68 - K 430-89

Króciec wkręcany dwuzłączki przegrodowej

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przylącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 24° |
| Przylącze 2 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | wykonanie stykowe |
| Typ konstrukcji | do mocowania w przegrodach |
| Kształt | kąt 90° |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 430-68 | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 19 | 31 | 12 |
| K 430-70 | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 24 | 40 | 17 |
| K 430-71 | 8 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23 | 24 | 38 | 17 |
| K 430-87 | 12 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 24 | 40 | 17 |
| K 430-88 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 24 | 40 | 14 |

Ø d2 = średnica zewnętrzna rury – SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 43-54 / K 43-99 Dwuzłączka wkręcana, kąt 90°, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, przeciwnakrętką, pierścieniem dociskowym i pierścieniem ze sznurka okra