

K 44-156 / K 44-162

Dwuzłączka połączeniowa z redukcją, teowa

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | wykonanie stykowe |
| Przyłącze 2 + 3 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | stożek wewnętrzny 24° |
| Typ konstrukcji | do mocowania w przegrodach |
| Kształt | teowe |
| Zakres dostawy | z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, i przeciwnakrętką |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | Ø d3 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-156 | - | 12 | 24 | 56 | 32 | 17 | 20 | 29 | 44 | 17 | 22 | 22 | 24 |
| K 44-162 | 10 | 12 | 24 | 56 | 32 | 17 | 20 | 29 | 44 | 17 | 19 | 22 | 24 |

Ø d2 = średnica zewnętrzna rury – SW = rozwarłość klucza

Warianty produktu

K 440-105 / K 440-113 Króciec łączący, teowy, stal