

K 44-163

Dwuzłączka połączeniowa, nierównoramienna

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|---|
| Przylącze 1 - 3 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 - 3 | stożek wewnętrzny 24° |
| Typ konstrukcji | do mocowania w przegrodach |
| Kształt | nierównoramienne |
| Zakres dostawy | z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, i przeciwnakrętką |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2 (mm) | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-163 | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 56 | 32 | 17 | 20 | 29 | 44 | 17 | 22 | 22 | 24 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 440-114 Króciec łączący, teowy, stal